

Declaration of performance

No. 09 Stertekt MLRESOL

1. PRODUCT TYPE:

Cementgebonden houtwolpanelen voor plafond-, wand- en gevelbekleding voorzien van RESOL isolatie

2. PRODUCT IDENTIFICATIE:

Stertekt panelen in extreem fijne (0,5 mm), ultra-fijne (1,0 mm), fijne (1,5 mm) en normale (3,0 mm) structuur in naturel- grijs, naturel-creme en kleur gespoten – brandklasse EN 13501 B-s1,d0

3. GEBRUIKSBESTEMMING(EN) VAN HET BOUWPRODUCT:

Plafond-, wand- en gevelbekleding gebruikt hetzij voor directe montage (EN 13168)

4. NAAM EN ADRES VAN DE FABRIKANT:

Stertekt B.V.
Den Engelsman 5
NL 6026 RB MAARHEEZE

5. SYSTE(M)EN VOOR DE BEDOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE BESTENDIGHEID VAN PRESTATIES VAN HET PRODUCT (AVCP):

AVCP Systeem 3

6. NOTIFIED BODY, WANNEER RELEVANT:

Efectis Nederland B.V.
Notified body number: 1234

heeft onder systeem:
AVCP systeem 3

de volgende taken uitgevoerd:
Brandgedrag

en heeft uitgegeven:
Classificatierapport
2015-Efectis-R000741[Rev:1]

7. DECLARED PERFORMANCE

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES STERTEKT MLRESOL	REFERENTIE SPECIFICATIE
Brandklasse	B-s1, d0	NEN/EN 13501-1
Waterabsorptie	NPD	NEN/EN 13168:2012
Chloride gehalte	Cl3	
Geluidsabsorptie	α_w 0,30 H - α_w 0,45 H	
Thermische geleidbaarheid HWC	0.076 W/mK	
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,020 W/mK (45-120 mm) 0,021 W/mK (andere diktes)	
Waterdamp transmissie	NPD	
Drukvastheid	CS(10)100	
Treksterkte	TR5	
KENMERKEN	STERTEKT MLRESOL	
Lengte	L4	
Breedte	W2	
Dikte	T1	
Haaksheid	S2	
Vlakheid	P2	
Densiteit	NPD	
Dimensionele stabiliteit.	NPD	

8. DE PRESTATIES VAN DE IN PUNT 1 EN 2 GENOEMDE PRODUCTEN ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET DE AANGEGEVEN PRESTATIES IN PUNT 7.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



M.J.A. Bax
CEO

Maarheeze, 1 augustus 2017

Isolco B.V.
Den Engelsman 5
NL 6026 RB MAARHEEZE
Tel. +31 495 599 141
Fax +31 495 594 060
info@isolco.nl
www.stertekt.com