

Stertekt® Combipanelen Betonschroeven


Technische eigenschappen

STXB-SCHROEVEN

STXB-schroeven zijn speciaal ontwikkeld voor de montage van Stertekt Combipanelen. Ze kunnen in het plaatoppervlak verzonken worden. Hierdoor valt de toch al kleine kop niet op en creëert u het mooiste eindresultaat. De schroeven hebben een 18,2 mm kop en kunnen d.m.v. een schroefboormachine met een Torx 30 bit aangedraaid worden. STXB-schroeven zijn electrolytisch gegalvaniseerd. De kleurcoating is afgestemd op onze natuurlijke kleuren en een aantal gekleurde combipanelen.

STXB-SCHROEVEN VOOR MONTAGE OP BETON

Zelftappend
boordiameter 6,5 mm
Min. Plaatsingsdiepte: 25 mm



*Andere kleuren en lengtes op aanvraag.

**Standaard STSB, STXB op aanvraag

FORMAAT	KOP	KLEUR	AANTAL/ DOOS	MAX. PLAAT- DIKTE	KG/DOOS
7,5×50 mm	Torx 30, Ø18,2	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	25	1,50
7,5×80 mm	Torx 30, Ø18,2	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	55	2,10
7,5×100 mm	Torx 30, Ø18,2	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	75	2,50
7,5×110 mm	Torx 30, Ø18,2	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	85	2,80
7,5×125 mm	Torx 30, Ø18,2	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	100	3,10
7,5×135 mm	Torx 30, Ø18,2	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	110	3,20
7,5×150 mm	Torx 30, Ø18,2	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	125	3,50
7,5×175 mm**	Torx 30, Ø18,2	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	150	4,10
7,5 x 200 mm	Torx 30, Ø18,2	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	175	4,60
7,5 x 225 mm	Torx 30, Ø18,2	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	200	5,30
7,5 x 250 mm	Torx 30, Ø18,2	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	225	5,80

VERBRUIK

Voor het aantal schroeven per plaat, alsmede de plaatsing, dient u de montagehandleiding te raadplegen.

EIGENSCHAPPEN

OPPERVLAK

Galvanisering	18 µ
Coating	kleur

CORROSIEBESTENDIGHEID

Corrosiebestendigheid getest volgens DS/EN ISO 9227:2006.

TOEPASSINGSGEBIED

Stertekt bevestigingsmaterialen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve omstandigheden adviseren wij roestvrijstalen bevestigingsmaterialen te gebruiken.

BRANDVEILIGHEID

Alle brandproeven volgens EN-13501 van Stertekt Combipanelen zijn gedaan met Stertekt-schroeven (STXB). Op deze manier bent u verzekerd van een brandveilige montagemethode. Op verzoek kunnen wij u voorzien van een garantiecertificaat.

STTI-SCHROEVEN

STTI-schroeven zijn geschikt voor de montage van Stertekt Combipanelen. De schroeven zijn voorzien van een met kunststof afgedekte kop met houtwolstructuur. De schroeven hebben een 38 mm kop en kunnen d.m.v. een schroefboormachine met een Torx 30 bit aangedraaid worden. Stertekt STTI-schroeven zijn electrolytisch gegalvaniseerd.

STTI-SCHROEVEN VOOR MONTAGE OP BETON

Zelftappend
boordiameter 6 mm



FORMAAT	KOP	KLEUR	AANTAL / DOOS	MAX. PLAAT-DIKTE	KG/DOOS
7,5x50 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	25	1,80
7,5x75 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	50	2,30
7,5x85 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	60	2,50
7,5x100 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	75	2,80
7,5x125 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	100	3,20
7,5x135 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	110	3,60
7,5x150 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	125	3,70
7,5x175 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	150	4,30
7,5 x 200 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	175	4,80
7,5 x 225 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	200	5,20
7,5 x 250 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	225	6,10
7,5 x 275 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	250	6,40
7,5 x 300 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	275	8,00
7,5 x 325 mm	Torx 30, Ø38	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	300	8,50

VERBRUIK

Voor het aantal schroeven per plaat, alsmede de plaatsing, dient u de montagehandleiding te raadplegen.

CORROSIEBESTENDIGHEID

Corrosiebestendigheid getest volgens EN ISO 12944-2 1998-07 geschikt voor corrosieklasse C1 tm C3

TOEPASSINGSGBIED

Stertekt bevestigingsmaterialen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve omstandigheden adviseren wij roestvrijstalen bevestigingsmaterialen te gebruiken.

Stertekt 
Natural acoustic solutions

info@stertekt.com
www.stertekt.com

 **ISOLCO BV**

Den Engelsman 5
6026 RB Maarheeze (NL)
Tel: +31 495 599 141
Fax: +31 495 594 060
info@isolco.nl
www.isolco.nl