

Stertekt® Sterke Punten

Stertekt combipanelen hebben de meeste pluspunten.
We gaan graag de vergelijking aan met andere merken.

STERTEKT COMBIPANELEN: AKOESTISCHE PLAFOND- EN WANDPLATEN VOORZIEN VAN THERMISCHE ISOLATIE:

Waarom Stertekt?

- Strengste maattoleranties
- Beste isolatiewaardes (vraag naar onze specificaties/DoP's).
- Beste geluidsabsorptiewaardes.
- Geschikt voor binnen en buiten toepassing.
- Bestand tegen vochtige omgevingen, schimmelen niet en behoeven dus geen extra behandeling hiertegen.
- Lichtste houtwolcementplaten op de markt.
- Minste aantal schroeven per plaat.

Eindeloze mogelijkheden

- Leverbaar in 2 naturel kleuren (-grijs en -crème).
- Leverbaar in elke RAL/NCS kleur en andere kleur-systemen (op aanvraag).
- Randen van de platen zijn extra verstevigd voor bevestiging; structuurschroeven voor hout en metal-stud (vraag naar de mogelijkheden en/of type 9 panelen).
- Uitgebreid gamma aan montagesystemen.
- Vele akoestische tests beschikbaar.
- BIM modellen van alle Stertekt platen beschikbaar.

KEURMERKEN/NORMEN:

- CE-gecertificeerd voor verlaagde plafonds (EN: 13964) en houtwolcement (EN 13168).
- Voorzien van een KOMO-attest met productcertificaat.
- Getest onder EN 7172 en geclassificeerd onder EN 13986 en EN 1084 als E1. Daarbij bevatten de panelen geen schadelijke stoffen (formaldehyde).
- Brandstabile constructies NBN 713.020 mogelijk (vraag naar de mogelijkheden).
- Onbrandbaar en voldoen aan de Europese norm EN 13501 klasse B/s1/d0 en A2, s1, d0.
- FSC of PEFC gecertificeerd.
- Getest op balvastheid en gecertificeerd in overeenstemming met: "Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3: Sporthallen für Turnen und Spiele" (vraag naar de mogelijkheden).
- ISSO/BCRG gecontroleerde kwaliteitsverklaring.
- Geschikt voor BREEAM, LEED en DGNB projecten; deel uw doelen en vraag onze productspecialist naar de mogelijkheden.



SERVICE & LEVERING:

- We helpen u graag met advies op maat bij het selecteren van het juiste product voor in uw constructie.
- We helpen u graag met akoestische & thermische berekeningen en adviezen.
- Stertekt panelen kunnen op het werk (franco) gelost worden.
- De pakkethoogte is ca. 1 m (exclusief pallet). De aangeleverde pakketbreedte is 120 cm. Alle pallets zijn goed beschermd en ingepakt.